



產品規格

	MX-TP7	MX-TP5
面板規格	TFT 7吋	TFT 5吋
連接介面	RS232/RS485*	RS232/RS485*
觸控規格	電阻式	電阻式
記憶體	1G	1G
無線通訊	WIFI選配	WIFI選配
尺寸 mm	212x149x23.5	143.7x81.0x13.5
重量	350g	350g
電源	5V~26V	5V~26V

產品特色

- ◆ 採用 5" 或 7" 全彩 TFT、16 位真彩色(64K 色)；
- ◆ LED 背光，亮度可調整
- ◆ 16:9 寬視角，800x480 高解析度
- ◆ RS-232 通信(可選 RS-485) · USB DEBUG ·
- ◆ FPGA 處理器，開機僅需 0.5 秒。
- ◆ 1G FLASH 快閃記憶體。
- ◆ 內建 RTC 時間功能。
- ◆ 255 級背光調整和自動待機亮度調整。
- ◆ 具電阻式觸控功能。
- ◆ 支援 BMP、JPEG、WMF、PNG 和 GIF 等圖片格式。
- ◆ 支援任意位置文本、圖片、GIF 動畫和 GUI 顯示。
- ◆ 可專安客制化功能及界面
- ◆ 可直接操控 MX-6000 中控之矩陣及電視牆情境。
- ◆ 控制MX-6000分布式矩陣的電視牆及矩陣情境，即時畫面暫停、圖片輪播...等延伸功能。
- ◆ 可配合 MCU 或 PC 進行二次功能開發
- ◆ 使用電壓：5V~26V · 耗電：0.5W。
- ◆ 可擴充無線模組(即將上市)

設備圖



MX-TP5 5吋圖形化環控觸控面板



MX-TP5 5吋圖形化環控觸控面板



MX-TP7 7吋圖形化環控觸控面板



MX-TP7 7吋圖形化環控觸控面板